



# Equilibrium

Interface®



## Equilibrium

---



### EN

Equilibrium is a highly textured modular flooring that provides genuine choice and versatility. It has a refreshed palette of 12 carefully chosen colours – you can always find a creative combination to produce impactful designs. This modular flooring uses 100% recycled yarn to decrease its environmental impact and is suited to a wide range of sectors.

---

### DE

Equilibrium ist ein hochstrukturierter modularer Bodenbelag für umfassende Wahlmöglichkeiten und Vielseitigkeit. Die aktualisierte Farbpalette umfasst 12 sorgfältig ausgewählte Farben – somit finden Sie ohne Probleme eine kreative Kombination für ausdrucksstarke Designs. Dieser modulare Bodenbelag besteht zu 100 % aus recyceltem Garn. Er verringert so die Umweltbelastung und eignet sich für diverse Anwendungen.

---

### FR

Equilibrium est un revêtement de sol modulaire très texturé qui offre un choix et une polyvalence réels. Il existe dans une palette actualisée de 12 couleurs soigneusement choisies et vous pourrez toujours trouver une association créative pour produire des agencements ayant un réel impact. Ce revêtement de sol modulaire utilise un fil recyclé à 100 % pour diminuer son impact environnemental et est adapté à un large éventail de secteurs.

---

### NL

Equilibrium is een modulaire vloer met hoge textuur die zorgt voor echte keuzevrijheid en veelzijdigheid. Het bevat een verfrist palet van 12 zorgvuldig uitgekozen kleuren, zodat u altijd een creatieve combinatie vindt die indrukwekkende ontwerpen voortbrengt. Deze modulaire vloer gebruikt 100% gerecycled garen om de milieu-impact te beperken en is geschikt voor een brede reeks sectoren.

---

### ES

Equilibrium es una moqueta modular altamente texturizada que ofrece muchas opciones y gran versatilidad. Dispone de una renovada paleta de 12 colores cuidadosamente seleccionada, por lo que siempre encontrará una combinación creativa para elaborar diseños impactantes. Esta moqueta modular usa fibra 100% reciclada para reducir su impacto medioambiental y se adapta a una amplia gama de sectores.

---





PRODUCT EQUILIBRIUM COLOURS PERSISTENCE & MOBILITY INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT EQUILIBRIUM COLOUR EQUATION INSTALLED ASHLAR



CASE STUDY MICROSOFT, CZECH REPUBLIC

## Equilibrium Colour Range




1190021 EQUATION



1190026 CONTENTMENT




1190022 SYMMETRY



1190023 SERENITY



1190018 MOBILITY



1190029 MODERATION




1190028 HARMONY



1190096 EQUALITY



1190092 PERSISTENCE



1190094 CONTINUITY



1190031 UNIFORMITY



1190095 CONSISTENCY



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

3.66 kg CO<sub>2</sub>

**Total Recycled and Bio-Based Content**

94.0%

**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

6.0%

**Yarn Recycled Content**

100%

\* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

**Installation Waste**

Quarter turn & Monolithic Installation

3-4%

Ashlar Installation

3-5%

**Wear Classification**

Class 33 Heavy Contract


**Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3**

27 dB

**Rating of Sound Absorption EN ISO 11654**

α<sub>w</sub> 0.20

**Potential Green Building Contribution and Certifications**



For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)



## Sustainability & Performance

### Standard Backing CQuest™ Bio

**CQUEST™ BIO**  
Backing

#### EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

#### DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

#### FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


#### NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

#### ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

### ReEntry®



#### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

#### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

#### FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

#### NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.










#### ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Technical Specifications

|  |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Product Definition</b>  | <p>Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile</p> <p>Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität</p> <p>Velours tufté structuré bouclé rasé à motifs</p> <p>Getufte gestructureerde tip sheared bouclé</p> <p>Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño</p> |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Material</b>   | <p>100% Recycled Solution Dyed Nylon</p> <p>100% recyceltes Polyamid garngefärbt</p> <p>100% Polyamide recyclé teint masse</p> <p>100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide</p> <p>100% Poliamida reciclada tintada en masa</p>   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra   | 814 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total   | 3970 g/m <sup>2</sup> ± 5%  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra   | 4.1 mm + 15% / - 10%  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total   | 7.3 mm ± 0.5 mm   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm   | 1/12 – 47.2   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup>                         | 167,560 ± 5%  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte   | CQuest™Bio  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico  | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC2  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Radiant Panel</b> /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego  | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional  | ≤ 0.2% (EN 986)   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico                 | 27 dB (EN ISO 10140-3)  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido / | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido /   |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|  | <table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b><br/>-0.02</td> <td><b>250Hz</b><br/>0.06</td> <td><b>500Hz</b><br/>0.08</td> <td><b>1000Hz</b><br/>0.20</td> <td><b>2000Hz</b><br/>0.34</td> <td><b>4000Hz</b><br/>0.40</td> <td>(EN ISO 354)<br/>α<sub>s</sub></td> </tr> </table>                              | <b>125Hz</b><br>-0.02 | <b>250Hz</b><br>0.06  | <b>500Hz</b><br>0.08  | <b>1000Hz</b><br>0.20 | <b>2000Hz</b><br>0.34          | <b>4000Hz</b><br>0.40 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
| <b>125Hz</b><br>-0.02  | <b>250Hz</b><br>0.06  | <b>500Hz</b><br>0.08  | <b>1000Hz</b><br>0.20 | <b>2000Hz</b><br>0.34 | <b>4000Hz</b><br>0.40 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |                       |                                |

**Style** 1190 4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <p>DOP: 1037/124560</p> <p>EN 14041:2004</p> <p>Notified Body - 0493</p> <p>COC</p> <p>0493 – CPR – 0181</p> <p>For use as floor covering in buildings</p> |  <p>DOP: 1037/124560</p> <p>EN 14041:2004</p> <p>Approved Body - 8515</p> <p>COC</p> <p>8515 – CPR – 0181</p> <p>For use as floor covering in buildings</p> |  <p>ASHLAR MONOLITHIC QUARTER TURN</p>  |      |
|--|--|---|--|

## Light Values

| Product            | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|--------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| <b>Equilibrium</b> | 1190018   | Mobility    | 46.7     | 15.8     |
|                    | 1190021   | Equation    | 56.2     | 24.1     |
|                    | 1190022   | Symmetry    | 40.7     | 11.7     |
|                    | 1190023   | Serenity    | 33.8     | 7.9      |
|                    | 1190026   | Contentment | 44.0     | 13.8     |
|                    | 1190028   | Harmony     | 42.3     | 12.7     |
|                    | 1190029   | Moderation  | 31.8     | 7.0      |
|                    | 1190031   | Uniformity  | 30.7     | 6.5      |
|                    | 1190092   | Persistence | 38.3     | 10.3     |
|                    | 1190094   | Continuity  | 24.8     | 4.4      |
|                    | 1190095   | Consistency | 20.0     | 3.0      |
| 1190096            | Equality  | 25.6        | 4.6      |          |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

## Europe, Middle East & Africa

|    |                           |
|----|---------------------------|
| AE | +971 44508175             |
| AT | +43 1 8102839             |
| BA | +387 33 522 534           |
| BE | +32 2 475 27 27           |
| BG | +359 2 808 303            |
| BY | +375 17 226 75 14         |
| CH | +41 44 913 68 00          |
| CZ | +42 0 233 087 111         |
| DE | +49 2151 3718 0           |
| DK | +45 33 79 70 55           |
| EE | +372 6518 313             |
| ES | +34 932 418 750           |
| EG | +(202) 3760 7818          |
| FR | +33 1 58 10 20 20         |
| GR | +30 211 2120820           |
| HR | +385 14 62 30 63          |
| HU | +36 1 349 6545            |
| IE | +353 1 679 8466           |
| IL | +972 97403034             |
| IT | +39 02 890 93678          |
| KZ | +7 701 391 88 13          |
| LT | +370 37 337332            |
| LV | +371 672 18 744           |
| NL | +31 33 277 5555           |
| ME | +381 11 414 92 00         |
| MK | +389 2 323 01 89          |
| NO | +47 23 12 01 70           |
| PL | +48 22 862 48 40          |
| PT | +351 217 122 740          |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00         |
| SA | +966 554622263            |
| SE | +468 241 230              |
| SK | +421 911 104 073          |
| SI | +386 8 205 4007           |
| TR | + 90 212 248 97 77        |
| UA | +38(044)238 27 67         |
| UK | +44 (0)800 3134465        |
| ZA | +27 11 608 4270           |